



Exento HighVac



Kompakt kialakítás, maximális biztonság: A különösen magas szűrőminőségnek köszönhetően az Exento HighVac mobil nagyvákuumú-elszívórendszer az összegyűjtött hegesztési füstreszecskék több mint 99,9 %-át leválasztja. A jelentősen alacsonyabb hegesztési füst expozíció érdekében.

Az Exento hegesztőpisztolyokkal kombinálva a nagyvákuumú rendszer közvetlenül a keletkezés helyén szívja el a hegesztési füstöt. Nagy felületű, függőlegesen elhelyezett szűrőpatronnal van felszerelve, így különösen hatékony tisztítást biztosít.

Alkalmas

- Folyamatos elszívás
- Pisztolyelszívás
- A kompakt kialakításnak köszönhetően a változó munkakörülményekhez

Előnyei

- Nagy szívóteljesítmény az oldalsó kiömlőknek köszönhetően
- Teljesen szinkronban működik az Exento elszívós pisztolyokkal
- Automata térfogatáramlás szabályozás
- Egygombos használat, amely kesztyűben is kezelhető
- Nagy szívóteljesítmény az oldalsó kiömlőknek köszönhetően
- Az elszívási kapacitás fokozatmentes előválasztása a füstelszívó fáklyák széles választékához
- Elszívási teljesítmény monitorozás

További funkciók

- nagy szűrőfelület
- USB töltőaljzat





Az Exento HighVac tökéletesen kombinálható az Exento füstelszívó pisztolyokkal, és ezáltal megfelel az EN ISO 21904-1 szabványnak: Egészség és biztonság a hegesztésben és kapcsolódó folyamatokban.



Műszaki adatok

Kompakt kialakítás, maximális szívóerő

Alig 60x60 cm-es alapterületével az Exento HighVac csak minimális helyet foglal el a csarnokban vagy a műhelyben. A kompakt kialakítás nem von el a teljesítményből: Modelltől függően az elszívási kapacitás elérheti akár 170 m³/h elszívási teljesítményt is. A tisztítás különösen hatékony a függőlegesen elhelyezett szűrőpatronnak köszönhetően.



	Exento HV 230V/EF	Exento HV 400V	Exento HV 460V	Exento HV 600V
Hálózati feszültség -10/+10 %	1x 230V 50/60Hz	3x 400V 50/60Hz	3x 460V 50/60Hz	3x 600V 50/60Hz
Motorteljesítmény	1,5 kW	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW
Névleges áramfelvétel	13A	5.8A	5.8A	4,5A
Max. térfogatáram	160 m ³ /h	170 m ³ /h	170 m ³ /h	170 m ³ /h
Max negatív nyomás	24 000 Pa	31 000 Pa	31 000 Pa	31 000 Pa
Zajszint	75 dB(A)	77,9 dB(A)	77,9 dB(A)	77,9 dB(A)
Védettségi fok	IP 21			
Méretetek sz x h x m	627 x 594 x 1182 mm			
Súly	65 kg / 143,3 font			

Szűrő	
Szűrőszintek	1
Szűrő típus	tisztítható szűrő
Tisztítási eljárás	Sűrített levegős forgó fúvóka
Tisztítás indítás	Indítás nyomógombbal
Szűrőfelület	6,7 m ² / 10,385 in ²
Szűrő típusa	szűrőpatron
Szűrőanyag	ePTFE
Leválasztás mértéke	99,9% +
Porosztály	M
Ventilátor típus	oldalcsatornás kompresszor
Sűrített levegő ellátás	6-8 bar/87-116psi
Automatikus teljesítményvezérlés	Igen

Kiegészítők (opcionális)

- Automatikus indítás/leállítás
- Szerszámtartó pohártartóval
- Nagyvákuumú szívótömlő
2,5 m/5 m/7,5 m/10 m
- H13 kipufogó levegő szűrő